



PRESENTAZIONE UFFICIALE OSSA TR280i 2013



Ossa Factory ha il piacere di presentare al pubblico mondiale la nuova TR280i 2013.

Il dipartimento di ingegneria meccanica di Ossa ha svolto un lavoro intenso nel corso di quest'anno per migliorare l'affidabilità e la manutenzione della nuova TR280i con la collaborazione del reparto corse del Team Ossa.

La nuova TR280i 2013 è stata presentata questo fine settimana ad Andorra in occasione della "Due Giorni di Arinsal".



SRG MOTORCYCLES S.R.L. Via Degli Arconi, 101 22063 Cantù -CO- P.I. & C.F.
03248700134 info@ossaitalia.it www.ossaitalia.it

Novità 2013

- Nuovo design cover sella e parafango posteriore
- Nuova grafica 2013
- Nuove biellette mono ammortizzatore con viti di fissaggio
- Nuovo tampone per ammortizzatore Ohlins posteriore
- Nuovo setting forcella anteriore Marzocchi
- Nuova posizione della centralina ECU all'esterno della cassa filtro
- Nuovo filtro aria
- Nuova testa motore
- Nuova mappa 2013 per una maggiore potenza e progressività motore
- Nuovo comando gas
- Nuovo tubo freno posteriore (rende la frenata più efficace)
- Nuovo materiale tubo benzina
- Nuova molla tendicatena
- Cambio motore con differente sistema di fissaggio per una maggiore precisione
- Modifica al sistema interno pompa acqua per un miglior rendimento
- Nuovo materiale dischi frizione
- Nuovo bullone per scarico olio e cambio olio motore



SRG MOTORCYCLES S.R.L. Via Degli Arconi, 101 22063 Cantù -CO- P.I. & C.F.
03248700134 info@ossaitalia.it www.ossaitalia.it



Scheda Tecnica

TR280i **Motore**

MOTORE	Monocilindrico 2T raffreddato ad acqua
CILINDRATA	272,2 cc
ALESAGGIO MOTORE	76x60 mm
ALIMENTAZIONE	Iniezione KOKUSAN Battery-less
FRIZIONE	Multidisco bagno d'olio comando idraulico
CAMBIO	6 marce
LUBRIFICAZIONE	Miscela olio benzina 0,8% olio 100% sintetico
AVVIAMENTO	a pedale
LUBRIFICAZIONE	Cambio e frizione 350cc Extreme Gear oil 75W

TR280i **Telaio**

TELAIO	Tubi acciaio CR-Mo; Canotto e serbatoio in fusione d'alluminio
SOSPENSIONE ANTERIORE	Forcella Marzocchi alluminio 40mm regolabile in compressione ed estensione
SOSPENSIONE POSTERIORE	Ammortizzatore TTX OHILINS regolabile in compressione ed estensione
FRENO ANTERIORE	Disco 185 mm



SRG MOTORCYCLES S.R.L. Via Degli Arconi, 101 22063 Cantù -CO- P.I. & C.F.
03248700134 info@ossaitalia.it www.ossaitalia.it

FRENO POSTERIORE	Disco 150 mm
RUOTA ANTERIORE	2,75x21
RUOTA POSTERIORE	4,00x18 tubeless

TR280i **Peso e dimensioni**

INTERASSE	1.328 mm
ALTEZZA SELLA	655 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA	340 mm
CAPACITA' SERBATOIO	2,6 l
PESO	64 kg



SRG MOTORCYCLES S.R.L. Via Degli Arconi, 101 22063 Cantù -CO- P.I. & C.F.
03248700134 info@ossaitalia.it www.ossaitalia.it